

PH-2 (L, W)



PH-2W mit verstärkter außenliegender Kabelführung

PH-2W se silnějším venkem vedeným kabelem



Anwendungsbeispiel Schiffsbau

Příklad použití - lodní průmysl



- Sicherheit geprüft
- Fertigung überwacht



Beschreibung | Popis

Die Bolzenschweißpistole PH-2 in robuster Bauweise und Langzeitqualität wurde speziell für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Standardmäßig verfügt die Pistole über eine regelbare Öldämpfung zur Optimierung der Schweißergebnisse. Alternativ sind die PH-2L mit automatischem Längenausgleich und die PH-2W mit verstärkter außenliegender Kabelführung für extreme Einsatzbedingungen erhältlich.

Svařovací pistole PH-2 svou mohutnou stavbou a dlouhodobou kvalitou je určena speciálně pro tvrdší zacházení. Standardně je pistole vybavena seřizovatelným olejovým tlumením k optimalizování svařovacího procesu. Alternativou je pistole PH-2L s automatickým vyrovnáváním délek a PH-2W s zesíleným a externě vedenou kabeláží pro extrémní zatížení.

PH-2	
Schweißbereich	Bolzen und Stifte von M6 - M16 bzw. Ø 6 - 16 mm
Svařovací rozsah	Svorníky a čepy od M6 - M16 resp. Ø 6 - 16 mm
Material	Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl
Materiál	ocel, nerez ocel a žáruvzdorná ocel
Schweiß- und Steuerkabel	5 m hochflexibel
Svařovací a řídicí kabel	5 m vysoce ohebný
Gesamtlänge	min. 300 mm, max. Länge abhängig von Bolzenlänge und Stativstangen
Celková délka	min. 300 mm, max. délka je odvislá od délky svorníku a stativových tyčí
Gesamthöhe über Griff	160 mm
Celková výška s rukojetí	160 mm
Gesamtbreite	80 mm
Celková šířka	80 mm
Gewicht	1,6 kg ohne Kabel
Hmotnost	1,6 kg bez kabeláže

Technische Änderungen vorbehalten



WEOST PLUS, s.r.o.

Vratimovská 547/138, 719 00 Ostrava 19, Tel.: 596 238 007, Fax: 596 238 008, e-mail: info@soyer.cz, www.soyer.cz