

# PH-4L / PH-5L



Bolzenschweißpistole PH-4L

Svařovací pistole PH-4L



Bolzenschweißpistole PH-5L

Svařovací pistole PH-5L



## Beschreibung | Popis

Die robusten Bolzenschweißpistolen PH-4L und PH-5L sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und eignen sich besonders für das Verschweißen von großen Bolzendurchmessern ab 12 mm in der Serienfertigung mit hoher Dauerschweißfolgeleistung. Die Pistolen verfügen über eine regelbare Öldämpfung zur Optimierung der Schweißergebnisse.

Robustní svařovací pistole PH-4L a PH-5L jsou koncipovány pro tvrdé podmínky s možností navařování průměrů svorníků od 12 mm s tlumením. Svařovací pistole také díky olejovému tlumení optimalizují svařovací proces.

PH-4L / PH-5L	
<b>Schweißbereich</b>	Bolzen und Stifte von M6 - M20 bzw. Ø 6 - 19 mm bei PH-4L, M6 - M24 bzw. Ø 6 - 22 mm (25 mm) bei PH-5L
<b>Svařovací rozsah</b>	Svorníky a čepy v rozsahu M6 - M20 resp. Ø6 - 19 mm u PH-4L, M6 - M24 resp. Ø6 - 22 mm (25 mm) u PH-5L
<b>Material</b>	Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl
<b>Materiál</b>	ocel, nerez ocel a žáruvzdorná ocel
<b>Schweiß- und Steuerkabel</b>	5 m hochflexibel
<b>Svařovací a řídicí kabel</b>	5 m vysoce ohebný
<b>Gesamtlänge</b>	ca. 350 mm bis ca. 560 mm (je nach Länge der Bolzen und Stativstangen)
<b>Celková délka</b>	cca.350 mm do cca 560 mm (podle délek svorníků a stativových tyčí)
<b>Gesamthöhe über Griff</b>	215 mm bei PH-4L, 185 mm bei PH-5L
<b>Celková výška</b>	215 mm u PH-4L, 185 mm u PH-5L
<b>Gesamtbreite</b>	80 mm
<b>Celková šířka</b>	80 mm
<b>Gewicht</b>	2,1 kg (PH-4L), 2,3 kg (PH-5L), ohne Kabel und Keramikringausrüstung
<b>Hmotnost</b>	2,1 kg (PH-4L), 2,3 kg (PH-5L), bez kabelu a sestavy pro keram.kroužky

Technische Änderungen vorbehalten | Technické změny vyhrazeny



